ARMATI

Cavo armato antiroditore allarme 2X0.75+8X0.22



APPLICAZIONE

**Installazione in posa fissa all'interno ed all'esterno, utilizzati per la connessione degli apparati elettrici nell'impianto antintrusione.
Progettati per non essere attaccati da roditori e umidità hanno una armatura a treccia di acciaio tra la prima e la seconda guaina.
È consentita l'installazione in coesistenza con cavi di categoria 1 aventi marcatura sia 450/750V che 0,6/1 kV, con tensione nominale verso terra (Uo) fino a 400 V. in conformità alla norma UNEL 36762.
È consentita la posa in cavidotti interrati sempre con protezione ottima resistenza agli agenti atmosferici.
La classificazione CPR Fca permette l'utilizzo solo all'esterno degli edifici..**

CARATTERISTICHE TECNICHE

CONDUTTORE
Rame rosso flessibile

ISOLAMENTO
PVC

ASSEMBLAGGIO
Conduttori riuniti concentricamente

SCHERMATURA
Nastro alluminio / Poliestere filo di terra rame rosso flessibile

1° GUAINA
PVC

ARMATURA
Treccia di acciaio copertura 90%

2° GUAINA
LSZH M1 *(Low smoke zero halogen)*

codice	sezione nominale	Øe +/- 0,2 mm	colore guaina
ARM2K8	CAVO ALLARME 2x0.75+8x0.22	8,50	blu

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

TENSIONE DI PROVA
1000 V

RESISTENZA DI ISOLAMENTO
> 200 MΩ/Km

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-10° / +70°

RAGGIO DI CURVATURA
10 X Ø

TENSIONE DI ESERCIZIO
100 V

NORME

- > CPR - EUROCLASSE Fca — EN 50575:2014
- > Isolanti e Guaine — CEI EN 50363
- > Coesistenza cavi CAT. 1 — UNEL 36762
- > Direttiva Europea — Rhos 2011/65/EU

IMBALLO


100/200 mt.


500 mt.

*È possibile richiedere qualsiasi pezzatura.

KTS s.r.l.
Via Madonna delle grazie, 53
80018 Mugnano di Napoli - Napoli - Italy

mail: commerciale@ktscables.com
www.ktscables.com