



Cavi trasmissione dati UTP-FTP

APPLICAZIONE

Trasmissione dati e videosorveglianza IP, i diversi articoli trovano impiego in posa per interni, per esterni e da interramento.

codice	sezione nominale	Øe +/- 0,2 mm	imballo	materia guaina	euroclasse CPR
CATEGORY 5e					
UTPCAT5EPVC	UTP CAT 5e 4x2xAWG24 PVC	5,10	M100-200 BOX 305 B500	PVC GRIGIO	Eca
UTPCAT5EXE	UTP CAT 5e 4x2xAWG24 PVC PER ESTERNI	6,30	M100-200 BOX 305 B500	PVC GRIGIO + PVC BLU	Eca
UTPCAT5PTH	UTP CAT 5e 4x2xAWG24 POLIETILENE NERO ANTI UMIDITÀ	6,30	M100-200 BOX 305 B500	PVC GRIGIO + PE NERO	Fca
UTPCAT5ELSZH	LSZH UTP CAT 5e 4x2xAWG24	5,10	M100-200 BOX 305 B500	LSZH BLU	Eca
FTP5EPVC	FTP CAT 5e 4x2xAWG24+T+S PVC	5,20	M100-200 BOX 305 B500	PVC GRIGIO	Eca
FTP5EXE	FTP CAT 5e 4x2xAWG24+T+S PER ESTERNI	6,40	M100-200 BOX 305 B500	PVC GRIGIO + PVC BLU	Eca
FTP5ELSZH	LSZH FTP CAT 5e 4x2xAWG24+T+S LSZH	5,20	M100-200 BOX 305 B500	LSZH BLU	Eca
CATEGORY 6					
UTPCAT6PVC	UTP CAT 6 4x2xAWG23 PVC	6,20	M100-200 BOX 305 B500	PVC GRIGIO	Eca
UTPCAT6LSZH	UTP CAT 6 4x2xAWG23 LSZH	6,20	M100-200 BOX 305 B500	LSZH BLU	Eca
UTPCAT6XE	UTP CAT 6 4x2xAWG23 PER ESTERNI	7,40	M100-200 BOX 305 B500	PVC GRIGIO + PVC BLU	Eca
UTPCAT6PTH	UTP CAT 6 4x2xAWG23 POLIETILENE NERO ANTI UMIDITÀ	7,40	M100-200 BOX 305 B500	PVC GRIGIO + PE NERO	Fca

IMBALLO



100/200 mt.



500 mt.



305 mt.

NORMATIVE

- > Regolamento CPR
- > Isolanti e Guaine
- > Non propagazione della fiamma
- > Non propagazione dell'incendio
- > Bassa emissione di fumi e gas
- > Coesistenza cavi cat. 1
- > Direttiva Europea

EN 50575:2014

CEI EN 50363

IEC 60332, 1, 2

IEC 60332-3-25

(Solo classe Cca e B2ca)

EN 50267-2-3

(Solo classe Cca e B2ca)

UNEL 36762

Rhos 2011/65/EU



HALOGEN
FREE



C4-Uo 400 V



-10° / +80°



10 x d

