Cavi EVAC EN 50200 PH 120
CEI 20-105 v1 - Cca s1b, d1, a1

APPLICAZIONE

Collegamento di tutti gli apparati audio in impianti di evacuazione vocale, costruito per resistere alla fiamma fino a 120 minuti.
Conforme alla norma EN 50575 Euroclasse CPR Cca s1b, d1, a1.

CARATTERISTICHE

> Tensione nominale 100 V (Uo/U= 100/100V)
> Posa sia interna che esterna
> Colorazione conduttori ROSSO/NERO
> Guaina LSZH
> Installazione con cavi di CAT 1

codice	descrizione	Øe +/- 0,2 mm	resistenza elettrica	materia guaina	euroclasse CPR
FTS2C	CAVO EVAC EN 50200 PH120 CEI 20-105 V2 2x1.00	7,0	19,5	LSZH-VIOLA	Cca s1b,d1,a1
FTS2R	CAVO EVAC EN 50200 PH120 CEI 20-105 V2 2x1.50	8,1	13,3	LSZH-VIOLA	Cca s1b,d1,a1
FTS2T	CAVO EVAC EN 50200 PH120 CEI 20-105 V2 2x2.50	9,4	7,8	LSZH-VIOLA	Cca s1b,d1,a1
FTS2Q	CAVO EVAC EN 50200 PH120 CEI 20-105 V2 2x4.00	10,4	5,1	LSZH-VIOLA	Cca s1b,d1,a1
FTS2E	CAVO EVAC EN 50200 PH120 CEI 20-105 V2 2x6.00	11,9	3,4	LSZH-VIOLA	Cca s1b,d1,a1

NORMATIVE

> Isolanti e Guaine	**CEI EN 50363**
> Non propagazione della fiamma	**IEC 60332, 1, 2**
> Non propagazione dell'incendio	**IEC 60332-3-25**
> Resistenza al fuoco	**EN 50200 PH 120**
> Bassa emissione di fumi e gas	**EN 50267-2-3**
> Costruzione cavi antincendio	**CEI 20-105 V2**
> Coesistenza cavi cat. 1	**UNEL 36762**
> Direttiva Europea	**Rhos 2011/65/EU**

IMBALLO